

Lichtmastanker

gem. RZ Mast 1 u. 2

RS-Schwerlastanker mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-30.6-70



Verankerungen für Lichtmaste gem. RZ Mast 1 (bestehend aus reibgeschweißtem Ankerkorb und Masthalterungskonsole) sowie RZ Mast 2. Der Verankerungskorb wird jeweils entsprechend unserer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Z-30.6-70 hergestellt.

Gem. den Anforderungen aus der **DIN EN 1090** mit **100% Rückverfolgbarkeit** des eingesetzten Materials durch individuelle Chargen-Kennzeichnung aller Ankerstäbe.

Produktvarianten auf Anfrage möglich.

Berührungsschutzanker

gem. RZ Elt 2

RS-Schwerlastanker mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-30.6-70



Reibgeschweißter Ankerkorb gem. RZ Elt 2

Ankerkorb	Bestell-Nr.	Gewindehülsen	Ankerstab	Ankerform	Achsmaß	Gesamtbauhöhe
SCH RS		[mm]	[mm]		[mm]	[mm]
HA 4 M20/d=16-350-U-180-100	k56042016va	M20 x 60	16	gebogen	180 x 100	350

Alternativ bietet Schroeder-Neuenrade auch herkömmliche Berührungsschutzanker ohne Zulassung an. **Unsere Empfehlung ist jedoch der RS-Schwerlastanker, denn nur mit diesem erfüllen Sie das geltende Regelwerk!**

Gem. den Anforderungen aus der **DIN EN 1090** mit **100% Rückverfolgbarkeit** des eingesetzten Materials durch individuelle Chargen-Kennzeichnung aller Ankerstäbe.

Produktvarianten auf Anfrage möglich.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Stand: Januar 2017